



*Ultracompacte slagmoersleutel  
36QMAX en 15QMAX*



**REAL TOOLS FOR REAL WORK.™**



# Ultrakrchtig - Ultracompact - Ultrabetrouwbaar

## Ingersoll Rand slagmoersleutels van de 36QMAX- en 15QMAX-series

Presentatie van de slagmoersleutels van de 36QMAX- en 15QMAX-series van Ingersoll Rand. Ingersoll Rand heeft 100 jaar ervaring in het ontwikkelen van toonaangevende gereedschappen, dus u kunt vertrouwen op de 36QMAX en 15QMAX. Deze gereedschappen werden rigoureus getest, ze werden onderworpen aan impacttesten en valtesten en ze werden tot het uiterste gedreven om ervoor te zorgen dat ze **twee keer zo lang meegaan als de concurrentie**. Met hun dubbele hamerontwerp, ongeëvenaarde duurzaamheid, superieure toegankelijkheid en een max. losdraaikoppel tot 640 Nm bij slechts 1,1 kg, zijn de 36QMAX en 15QMAX niet alleen gereedschappen die op uw wensenlijstje staan, ze zijn tevens de gereedschappen die u nodig hebt om ECHT WERK keer op keer gedaan te krijgen.



Ophanging



Motorruimte



Wielbouten



Subframebouten

### Gereedschapsfuncties

#### TOEGANG EN COMFORT

Er is geen plaats die ontoegankelijk is; omdat dit compacte ontwerp de gebruikers de toegang en de kracht geeft die ze nodig hebben, zelfs als de taak boven, onder, over of rond een obstakel ligt

#### KRACHT-GEWICHTSVERHOUDING

Met 1,1 kg is dit gereedschap het lichtste op de markt en het slaagt er nog steeds in om een koppeloutput te produceren die kan concurreren met de besten; waardoor het in zijn klasse de beste kracht-gewichtsverhouding heeft



#### BETROUWBAARHEID

Het gereedschap is gebaseerd op IR's lange traditie op het gebied van slagmoersleutels en tests geven aan dat het gereedschap momenteel 2x zo lang meegaat als producten van de concurrentie. Dit gereedschap is het betrouwbaarste gereedschap op de markt voor langdurig gebruik, ongeacht de toepassing

#### BEDIENING

Doordat de vooruit-/achteruitknoppen zich aan de achterkant van het gereedschap bevinden, is bediening met één hand nog nooit zo gemakkelijk geweest. Het gereedschap is uitgerust met 3 verschillende regelingen (in vooruitmodus) op de gemakkelijk te bedienen krachtregelaarknop

### Specificaties

#### 36QMAX en 15QMAX Ultracompacte slagmoersleutels

| Model  | CCN         | Groote aandrijving, type | Max. koppel Nm | Werkkoppel Nm | BPM  | Onbelast toerental (omw./m) | Gewicht kg | Lengte mm | Geluidsniveau dB(A) | Trillingen* / (onnauwkeurigheid) (m/s <sup>2</sup> ) |
|--------|-------------|--------------------------|----------------|---------------|------|-----------------------------|------------|-----------|---------------------|--|
| 36QMAX | 36QMAX      | 1/2"                     | 640            | 815           | 1300 | 8000                        | 1,1        | 117       | 91,3                | 8,1 / 1,2  |
| 15QMAX | 47544405001 | 3/8"                     | 520            | 650           | 1350 | 6000                        | 1,1        | 117       | 89,7                | 5,5 / 0,9  |

Prestaties bij 6,2 bar (90 PSI) - Luchtinlaat NPTF 1/4" (6 mm). Min. slanggrootte 3/8" (10 mm). Met geluiddempende technologie.

\* ISO28927 – meting op 3 assen: trillingsniveau / meetonzekerheid.



[ingersollrandproducts.com/en-eu.html](http://ingersollrandproducts.com/en-eu.html)

**REAL TOOLS FOR REAL WORK.**

Ingersoll Rand (NYSE:IR) bevordert de kwaliteit van leven door het creëren en de instandhouding van comfortabele en efficiënte omgevingen. Onze mensen en onze serie merken – inclusief Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® en Trane® – werken samen aan de verbetering van kwaliteit en comfort van de lucht in huis en gebouwen; transport en bescherming van levensmiddelen en beperkt houdbare producten; en hogere industriële productiviteit en efficiëntie. Wij zijn een mondiale onderneming met een omzet van \$ 12 miljard en maken ons hard voor een wereld van duurzame vooruitgang en blijvende resultaten.

©Ingersoll Rand IRVS-0519-023-EUNL